

strapex

SMG 25i/55i

**Máquinas de altas prestações em aço
inoxidável para cintagem plástica**

Para a Indústria de carne e farmacêutica



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 55i

**Rápido
Simples
Confiável
Seguro
Econômico**

SMG 25i/55i

Custo reduzido, eficiente

Utilização simples

Características importantes

Produzida em aço inoxidável	A melhor superfície para ambientes de trabalho exigentes, ideal para a indústria de carne y farmacêutica.
Elevada disponibilidade	Um exclusivo sistema fechado das guias garante a condução segura da cinta. Fácil limpeza e manutenção.
Flexível	Para integração em sistemas de transportadores ou como máquina autónoma com transportador de rolos livres.
IP 56 Proteção	Proteção perfeita para o ambiente de produção exigente.



SMG 25i

Como máquina autónoma ou com mesa de rolos para integração em sistemas de transportadores



SMG 55i

Com transportador de tela para integração em linhas completamente automáticas

Vantagem Strapex



Máquina, Cinta e Assistência Técnica como um pacote global



Rápida mudança da bobina, sistema de enfiamento automático



Fácil acesso



Várias opções

Adaptáveis a diferentes aplicações e condições operacionais



Cintas adequadas para uma cintagem económica

Utilização de cintas finas de PP

Especificações técnicas

Peso	SMG 25i: de 200 kg SMG 55i: de 280 kg
Peso Max. da embalagem	35 kg
Dimensão do arco	650 x 500 mm
Dimensão mín. da embalagem	100 x 20 mm
Tensionamento ajustável	40-450 N ajustável
Nível de emissão Sonora Soldadura	79 dB (A) Elevada eficiência da soldura por resistência
Alimentação eléctrica	Monofásica AC 230 V / 50 Hz, 1 NPE e 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerância -15%/+20%
Desempenho a 230V AC Stand-By	SMG 25i 50 VA, 0,3 A, 20 var, Factor de potência 0,82
Operacional	SMG 25i 370 VA, 2,2 A, 60 var, Factor de potência 0,77
Desempenho a 230V AC Stand-By	SMG 55i 50 VA, 0,3 A, 30 var, Factor de potência 0,53
Operacional	SMG 55i 480 VA, 2,4 A, 110 var, Factor de potência 0,95
IP 56 Proteção	DIN 60529
Cinta plástica	
Tipo de cinta	Polipropileno (PP)
Largura da cinta	9-2 mm
Espessura da cinta	0,40-0,60 mm
Bobina	Ø interno 200 mm Ø externo 430 mm