

strapex

SMG 25i/50i/55i

**Máquinas de altas prestações em aço
inoxidável para cintagem plástica**

Para a Indústria de carne e farmacêutica



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 50i/55i

**Rápido
Simple
Confiável
Seguro
Económico**

SMG 25i/50i/55i

Custo reduzido, eficiente

Utilização simples

Características importantes

Produzida em aço inoxidável	A melhor superfície para ambientes de trabalho exigentes, ideal para a indústria de carne e farmacêutica.
Elevada disponibilidade	Um exclusivo sistema fechado das guias garante a condução segura da cinta. Fácil limpeza e manutenção.
Flexível	Para integração em sistemas de transportadores ou como máquina autónoma com transportador de rolos livres.
IP 56 Proteção	Proteção perfeita para o ambiente de produção exigente.



SMG 25i

Como máquina autónoma ou com mesa de rolos para integração em sistemas de transportadores



SMG 50i/55i

Com transportador de tela para integração em linhas completamente automáticas

Vantagem Strapex



Máquina, Cinta e Assistência Técnica como um pacote global



Rápida mudança da bobina, sistema de enfiamento automático



Fácil acesso



Várias opções

Adaptáveis a diferentes aplicações e condições operacionais



Cintas adequadas para uma cintagem económica

Utilização de cintas finas de PP

Especificações técnicas

Peso	SMG 25i: de 200 kg SMG 50i/55i: de 280 kg
Peso Max. da embalagem	35 kg
Dimensão do arco	650 x 500 mm
Dimensão mín. da embalagem	100 x 20 mm
Tensionamento ajustável	até 450 N ajustável
Nível de emissão Sonora Soldadura	79 dB (A) Elevada eficiência da soldura por resistência
Alimentação eléctrica	Monofásica AC 230 V / 50 Hz, 1 NPE e 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerância -15%/+20%
Desempenho a 230V AC	
Stand-By	SMG 25i 64 VA, 0,32 A, 29 var, Factor de potência 0,88
Operacional	SMG 25i 451 VA, 2,3 A, 93 var, Factor de potência 0,98
Desempenho a 230V AC	
Stand-By	SMG 50i/55i 50 VA, 0,3 A, 30 var, Factor de potência 0,53
Operacional	SMG 50i/55i 480 VA, 2,4 A, 110 var, Factor de potência 0,95
IP 56 Proteção	IP 56 / DIN 60529 + IP X9K ISO 20653
Cinta plástica	
Tipo de cinta	Polipropileno (PP)
Largura da cinta	9–2 mm
Espessura da cinta	0,40–0,60 mm
Bobina	Ø interno 200 mm Ø externo 430 mm



Make your products feel safe

www.strapex.com