

**strapex**

**SMG 65i, 75i / 65iS, 75iS**

**Máquinas de altas prestações em aço  
inoxidável para cintagem plástica**  
Para a Indústria de alimentação/pesca



SMG 65i / SMG 65iS



SMG 75i / SMG 75iS

SWISS  MADE

# SMG 65i, 75i / 65iS, 75iS

## Custo reduzido, eficiente

## Utilização simples

### Características importantes

<b>Produzida em aço inoxidável</b>	A melhor superfície para ambientes de trabalho exigentes, ideal para a indústria de alimentação/pesca.
<b>Elevada disponibilidade</b>	Um exclusivo sistema fechado das guias garante a condução segura da cinta. Fácil limpeza e manutenção.
<b>Flexível</b>	Para integração em sistemas de transportadores ou como máquina autónoma com transportador de rolos livres. Painel de controlo.
<b>Placa pequena bigorna</b>	Para confiável cintas de Produtos muito baixos (S-typ). A partir de 50 mm de altura pacote.
<b>IP 56 Proteção</b>	Proteção perfeita para o ambiente de produção exigente.



**Ajustes simples através do painel controlo**




**Rápida mudança da bobina, sistema de enfiamento automático**



**Fácil acesso**

### Vantagem Strapex



Máquina, Cinta e Assistência Técnica como um pacote global



**Várias opções**  
Adaptáveis a diferentes aplicações e condições operacionais



**Cintas adequadas para uma cintagem económica**  
Utilização de cintas finas de PP



**SMG 65i, 65iS**  
Como máquina autónoma ou para integração em sistemas de transportadores



**SMG 75i, 75iS**  
Com transportador de tela para integração em linhas completamente automáticas

### Especificações técnicas

Peso	SMG 65i, 65iS: de 200 kg SMG 75i, 75iS: de 280 kg
Peso Max. da embalagem	35 kg
Dimensão do arco	650 x 500 mm S-Typ: 650 x 600 mm
Dimensão mín. da embalagem	100 x 100 mm S-Typ: de 5 x 50 mm
Tensionamento ajustável	40-450 N ajustável
- manual	40-600 N ajustável
- automático	79 dB (A)
Nível de emissão Sonora	Elevada eficiência da soldura por resistência
Soldadura	Monofásica AC 230 V / 50 Hz, 1 NPE e 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerância -15%/+20%
Alimentação eléctrica	
Desempenho a 230V AC	
Stand-By	SMG 65i, 65iS 50 VA, 0,3 A, 20 var, Factor de potência 0,82
Operacional	SMG 65i, 65iS 370 VA, 2,2 A, 60 var, Factor de potência 0,77
Desempenho a 230V AC	
Stand-By	SMG 75i, 75iS 50 VA, 0,3 A, 30 var, Factor de potência 0,53
Operacional	SMG 75i, 75iS 480 VA, 2,4 A, 110 var, Factor de potência 0,95
IP 56 Proteção	DIN 60529
<b>Cinta plástica</b>	
Tipo de cinta	Polipropileno (PP)
Largura da cinta	9 mm, 12 mm
Espessura da cinta	0,40-0,60 mm
Bobina	Ø interno 200 mm Ø externo 430 mm



**Make your products feel safe**

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)